

# PORTABLE MULTI WORKER 型号 PMW-24

油圧式アングル加工機 ポータブルマルチワーカー 型式: PMW-24



**不锈钢对应 6 mm**

SUS304対応

- ・油圧泵另配, 整机小型・轻便, 携带方便, 作业轻松。
- ・模組件多重单元, 轻触油缸完成设置, 模具更换省时省事!

- ・ポンプ別置きタイプのため、小型・軽量で現場への機器の搬入や作業時の持ち運びが容易。
- ・金型別に構成された各ユニットに、シリンダーをワンタッチでセットでき、金型交換の手間を一挙に簡略化。

油缸装卸方法  
シリンダー着脱方法



**单触式装卸!**  
ワンタッチ着脱!

## 整机携带方便, 操作轻松!

現場への機器の搬入や作業時の持ち運びがラクラク!

### 特征/特長


- ・可对应加工软钢 75 mm x 75 mm x 6 mm、不锈钢 50 mm x 50 mm x 6 mm 等角材。
- ・轻便设计, 携带方便, 可轻松对应钢铁行业, 电气设备行业, 管道机械行业等多种行业。
- ・可根据客户用途需要组合使用。

- ・SS400 75×75×6mm、SUS 50×50×6mm のアングル材を加工可能。
- ・軽量設計の為持ち運びが容易となり、「鉄工業界」や「電設業界」、「管工機材業界」など、幅広い業界に対応。
- ・用途に合った組み合わせで、導入可能。





### V型开槽机模具组/Vノッチダイセット

#### V型开槽刀/Vノッチ



45° 角切槽刀  
45° コーナノッチ

冲头切槽刀(特)  
ボンチノッチ特



可根据客户需求选配所需本体及模组件。  
用途に合せ、必要な本体ユニット+ダイセット で導入できます。

#### 本体套件/本体ユニット



油缸/シリンダー



油压泵/ポンプ




脚踏板/フットセット



接头橡胶管/継手付ゴム管

### 角钢切割机模具组/アングルカットダイセット


#### 角钢切割机 アングルカット



\*尺寸确定装置(600 mm)(TB10647)另售  
定寸装置(600mm)(TB10647)別売

### 折弯机模具组/バンディングダイセット

#### 标称5t・6t用 標準5t・6t用



\*3t・4t用另售/3t・4t用は別売

### 规格/仕様

型号/型式(本体)	<b>PMW-24</b>	
最大输出功率/最大出力	235 kN (24 tf)	
行程长/ストローク長	50 mm	
最大可加工角材	软钢/SS400	75 mm x 75 mm x 6 mm
最大加工アングル材	不锈钢/SUS304	50 mm x 50 mm x 6 mm
模组件重量	油缸/シリンダー	約10 kg
ダイセット質量	角钢切割机/アングルカット	約28 kg
	V型开槽机/Vノッチ(隅切り)	約35 kg
	折弯机/バンディング	約22 kg

型号/型式(ポンプ)	<b>HPS-05</b>	
电源(单相)/電源(单相)	220 - 240 V AC 50/60 Hz	
最高使用压力/最高使用压力	68.65 MPa (700 kgf/cm <sup>2</sup> )	
吐出量/吐出量	50 Hz	60 Hz
	无负荷时/無負荷時	1.2 L/min 1.44 L/min
	68.65 MPa 時/時	0.55 L/min 0.66 L/min
马达/モーター	0.4 kW 4P	
油缸油量/タンク油量	4.0 L	
吐出口径/吐出口径	Rc 3/8	
主体重量/本体質量(重量)	約28.5 kg	

### 外观尺寸/外觀寸法

角钢切割机/アングルカット	V型开槽机/Vノッチ	折弯机/バンディング

### 备用刀具/補用刃物

作业要求/作業内容	商品名	商品编码/商品コード	起售数量/販売単位	备注/備考
V型开槽机/Vノッチ	冲头切槽刀组件/ボンチノッチAss'y	TB10642	1 set	冲头仅上部刀片/ボンチ(上刃)のみ
	模架切槽刀组件/ダイブレードノッチAss'y	TB10643		方状仅底部刀片/ダイス(下刃)のみ
特V型开槽机/特Vノッチ	冲头切槽刀(特) 组件/ボンチノッチ特Ass'y	TB10635		冲头仅上部刀片/ボンチ(上刃)のみ
	45° 角切槽刀	TB10633		冲头仅上部刀片/ボンチ(上刃)のみ
45° コーナノッチ	模架切槽刀45° 角切槽刀组件/ダイブレード45° コーナノッチAss'y	TB10634		方状仅底部刀片/ダイス(下刃)のみ
	折弯机5t・6t用组件/バンディング5t・6t用Ass'y	TB10646		上部刀片・底部刀片(套) /上刃・下刃セット
	折弯机3t・4t用组件/バンディング3t・4t用Ass'y	TB10636		上部刀片・底部刀片(套) /上刃・下刃セット
角钢切割机 アングルカット	冲头切割刀角钢切割机组件/ボンチブレードアングルカットAss'y	TB10644		冲头仅上部刀片/ボンチ(上刃)のみ
	模架切割刀角钢切割机组件/ダイブレードアングルカットAss'y	TB10645		方状仅底部刀片/ダイス(下刃)のみ

Focused on you

## NITTO KOHKI CO., LTD.

Web [www.nitto-kohki.co.jp/e](http://www.nitto-kohki.co.jp/e)

总部/研究所/ Head Office

9-4, Nakaikegami 2-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8555, Japan

Tel: +81-3-3755-1111 Fax: +81-3-3753-8791

E-mail: [overseas@nitto-kohki.co.jp](mailto:overseas@nitto-kohki.co.jp)



ISO 9001  
JQA-2025  
ISO 14001  
JQA-EM4057  
总部/研究所

## 日东工器省力机器贸易(上海)有限公司

NITTO KOHKI (SHANGHAI) CO., LTD.

地址: 上海市长宁区娄山关路85号东方国际大厦C座1506室 邮政编码 200336

电话: 021-6415-3935 传真: 021-6472-6957 邮箱: [sh-office@nitto-kohki.cn](mailto:sh-office@nitto-kohki.cn)

[www.nitto-kohki.cn/](http://www.nitto-kohki.cn/)

## 日东工器省力机器贸易(上海)有限公司 深圳分公司

地址: 深圳福田区福华三路168号 国际商会中心2005C号 邮政编码 518048

电话: 0755-8375-2185 传真: 0755-8375-2187 邮箱: [szn-office@nitto-kohki.cn](mailto:szn-office@nitto-kohki.cn)

销售代理商:

为了您能正确安全的使用本公司的产品, 在使用前请务必仔细阅读“使用说明书”以及“注意书”。  
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」または「注意書」をよくお読みください。